

南京医科大学附属逸夫医院定制窗帘项目清单

序号	产品名称	型号	单位	技术参数及要求	参考图片	数量	备注
1	纯色半遮光卷帘	定制	平方米	1. 成分：100%聚酯纤维 2. 克重：450g/m²±5% 3. 厚度： 0.7mm±0.05mm 4. 耐光色牢度：8级。 5. 阻燃：GB 50222-95 B1级。 6. 抗拉强度：径向不小于1500N/5cm； 纬向不小于1800N/5cm 7. 闭孔率：≥96% 8. 遮光率≥90% 9. 面料颜色：米黄色、绿色、蓝色等颜色可供挑选。 10. 插槽卷管：高强度铝合金材质+烤漆工艺 外径40mm±5mm ，壁厚不小于0.8mm，挠度符合行业相关规范，表面经烤漆处理。 11. 底槽：高强度铝合金材质重量不小于 0.3Kg/m 规格35*10mm（±2mm），壁厚不小于0.8mm 表面白色或者灰色烤漆处理。		200	
2	纯色全遮光卷帘	定制	平方米	1. 成分：100%聚酯纤维+发泡图层 2. 克重：500g/m²±5% 3. 厚度： 0.8mm±0.05mm 4. 耐光色牢度：8级。 5. 阻燃：GB 50222-95 B1级。 6. 抗拉强度：径向不小于1500N/5cm； 纬向不小于1800N/5cm 7. 闭孔率：100% 8. 遮光率：100% 9. 面料颜色：米黄色、绿色、蓝色等颜色可供挑选。 10. 插槽卷管：高强度铝合金材质+烤漆工艺 外径40mm±2mm ，壁厚不小于0.8mm，挠度符合行业相关规范，表面经烤漆处理。 11. 底槽：高强度铝合金材质 重量不小于0.3Kg/m 规格35*10mm（±2mm），壁厚不小于0.8mm 表面白色或者灰色烤漆处理。		50	
3	布窗帘	定制	米	1. 成分100%聚酯纤维 2. 克重：700g/m²±5% 3. 阻燃等级：达到GB/T17591 B1级。 4. 遮光率：≥90% 5. 可分解致癌芳香胺染料：未检出。 6. 面料颜色：米黄色、绿色、蓝色等颜色可供挑选。 7. 门幅2800mm（±20mm）；布帘布上端缝制白色有纺布带；四叉钩悬挂式；牢固度强。 8、表面防尘和抗菌，耐洗、不褪色、耐污染，手感柔软，透气性好，质地细致，抗皱挺括，坠感好。		100	

4	纱帘	定制	米	1. 成分欧根纱；环保染料染色，PH值及甲醛含量符合国家GB18401-2010《国家纺织品产品基本安全技术规范》。 2. 克重：200g/m²±5% 3. 面料颜色：白色。 4. 门幅2800mm（±20mm）；纱帘布上端缝制白色有纺布带；四叉钩悬挂式；牢固度强。 5、耐洗、不褪色、透气性好，质地细致，抗皱挺括，坠感好。		50	
5	手动医用隔帘	定制	米	1. 基本要求:医用隔帘，阻燃、环保型、符合国家规定标准的纺织品。 2. 成分:100%聚酯纤维。 3. 克重：500g/m²±5% 4. 阻燃等级:达到GB/T17591 B1级。 5. 无甲醛标准:未检出。 6. PH值:4.0-7.5 7. 异味:无异味。 8. 耐干摩擦色牢度/级:≥3-4 耐湿摩擦色牢度/级:≥3 9. 耐酸汗渍色牢度/级:变色≥3 沾色≥3 10. 耐水色牢度/级:变色≥4 沾色≥3 11. 耐洗色牢度:≥3级。 12. 耐光色牢度:≥3级。 13. 可分解致癌芳香胺染料:未检出。 14. 规格:U 型及L型，面料高度 2800mm（±20mm），上沿 200mm（±10mm），网孔高度500-750mm。隔帘上端缝制白色有纺布带；四叉钩悬挂式；牢固度强。 15. 可以提供多种颜色隔帘方案和样帘，具体按照实际房间测量为准。		50	
	弯曲轨	定制	米	1: 结构:采用弧形直轨道设计，通过滑槽和钩环实现可拆卸链接。 2: 材质: 6063-T5铝合金材料 3: 厚度: ≥2.5mm 4: 载重: ≥35kg 5: 垂直帘弧形轨道最小弧度需≥120° 6: 可根据院方要求进行切割		50	
6	轨道	定制	米	1. 材质: 铝合金。 2. 壁厚: ≥1.2mm 3. 轨道承重≥40kg 4. 滑轮: 塑钢材质。		50	可根据院方要求进行切割

7	拉珠系统	配套	套	1、制头：耐用玻璃加固聚酯的聚合物(PBT)材质，耐磨、耐腐蚀，采用行星齿轮系统进行中间传动，确保卷帘能停止在任意位置，减轻拉动力，操作省力，手感顺滑，可承载不小于10kg的重量，保证面积在10m²以内的窗帘收拉自如。 2、制尾：选用耐用玻璃加固聚酯的热聚合物(PBT)与PC的工程材料，并增加轴承传动，减少摩擦，提高承载和抗冲击能力，拉动轻便，提高使用寿命，保证安装紧密、牢固。 3、安装支架：采用08F冷轧钢板压制而成，表面镀锌处理，具有防锈功能，表面外罩装饰罩壳。 4、采用密拉珠，塑料材质，颗粒圆整、间距均匀，表面光洁、不易褪色，用手触，无毛刺感，具有自润滑作用，减少磨损。拉珠具有抗拉、抗氧化性能，珠链长度避免使用1：1。拉珠颜色和系统外观颜色保持一致。	  	50	
8	滑轮	配套	个	塑钢材质。与轨道配套使用。		500	
9	挂钩	配套	个	钢制烤漆四叉钩。与布帘配套使用。		500	
10	平移纱窗	定制	平方米	材质：铝合金框/尼龙纱 铝合金外框厚度不小于0.5 mm 尼龙纱孔径小于2.0mm 颜色：可选。		20	
加工工艺要求：				面料与卷管的连接：面料顶边包裹PVC材料后插入卷管的凹槽内，保证面料永不脱落，抗弯能力强。 面料与底槽的连接：采用包裹PVC条后插入底槽。 面料封边工艺：对织物面料裁切口进行超声波切割，使面料边缘整齐平整，杜绝了毛细纤维的散出，不产生毛边。面料额外围绕卷筒缠绕≥200mm的长度，保证面料与卷管的连接牢度。			